

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation intérieure

Afficheur à message variable couleur 8 caractères de 75mm - Caisson de 500x1900mm

Série 900-TOT-75SRVB (Trichrome) TOTEM



Montage TOTEM – Hauteur caisson 1600mm + 300mm rehausse



Exemples d'affichage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=900 x H=1900 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium épaisseur 30/10^{ème}.
- Face avant en Polycarbonate de 5mm.
- Décor au choix sur fond rétroéclairé (partie haute uniquement) par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Afficheur dynamique couleur 8 caractères de 75mm de hauteur, LED 1000mcd, angle de 120°, de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 40m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, places libres.
- Couleurs affichables : rouge / vert / jaune / bleu / blanc / cyan / magenta.
- Alimentation 190-240V AC 200W maximum.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1). Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).

OPTIONS D'AFFICHAGE

- De 1 à 9 afficheur(s) dynamique(s) 8 caractères de 75mm.

MONTAGE TOTEM

- Structure tubulaire de renfort interne en acier thermo-laqué.
- Jupe de rehausse démontable en partie basse pour les raccordements et le masquage des ancrages.

OPTIONS DISPONIBLES

- Finition thermo-laquage RAL ou couleur texturée Azko Nobel Futura.

Dimensions hors tout

