

## FICHE PRODUIT

**Application : Signalisation intérieure**

Afficheur à message variable RVB 4 caractères de 75mm - Caisson de 1000x200mm

### Série 1000-75SRVB mural / sous plafond



Montage sous plafond



Montage mural



Exemple d'affichage

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=1000 x H=200 x P=80mm.
- Face arrière en aluminium anodisé de 20/10<sup>ième</sup>.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Décor au choix, rétroéclairé par LED blanches 100 lumen / Watt.
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation naturelle avec aérateurs IP54.
- Afficheur dynamique couleur 4 caractères de 75mm de hauteur, LED 1000mcd, angle de 120°, de OSRAM, à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 40m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, places libres.
- Couleurs affichables : rouge / vert / jaune / bleu / blanc / cyan / magenta.
- Alimentation 190-240V AC 25W maximum.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1).
- Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).

#### MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 2 pièces en aluminium anodisé naturel de 20/10<sup>ième</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

#### MONTAGE SOUS PLAFOND

- Fixation sous plafond par 2 pièces en inox de 15/10<sup>ième</sup> et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

*Dimensions hors tout en montage mural*



*Dimensions hors tout en montage sous plafond*

