

FICHE PRODUIT

Application : Signalisation d'entrée de parc
Fronton d'entrée - Afficheur à message variable 8 caractères de 145mm - Caisson de 3000x600mm

Série 3000-140SHD (Monochrome) / 3000-140SRVHD (Trichrome) mural



Montage mural



Exemple d'affichage de la version 95SRVHD (trichrome)



Exemple d'affichage de la version 95SHD (monochrome)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

- Caisson simple face en aluminium anodisé naturel en standard, de dimensions hors tout L=3000 x H=600 x P=122mm.
- Face arrière en aluminium de 30/10^{ème}.
- Face avant en PMMA anti-UV de 5mm.
- Rétroéclairage des décors par LED blanches 100 lumen / Watt, piloté par la cellule de réglage de luminosité (attention : incompatible avec un fond blanc).
- Ouverture pour les opérations de maintenance par une pare-close.
- Ventilation forcée thermostatique de série (T° Int. > 40°C) avec filtres anti-poussières IP54.
- Chauffage anti-condensation thermostatique par forçage du rétroéclairage.
- Afficheur dynamique **haute résolution** de 1140 points, 7 caractères de 140mm de hauteur en police large, 8 caractères en police étroite, LED 3000mcd, angle de 55°, de type "TopLed Black" de OSRAM à très fort contraste de lecture.
- Distance de lecture de 70m.
- Fonctions d'affichage : texte fixe, alternance, clignotement, défilement, heure et date, places libres, mode biligne (2x12 caractères de 65mm de hauteur).
- Alimentation 190-240V AC 200W maximum.
- Parafoudre 5KA de série.
- Pilotage par protocole Trafic en RS485 sur 1 paire (distance de liaison maximale de 1000m avec un câble de type SYT1). Pilotage en protocole Trafic sur IP (distance de liaison maximale de 100m avec un câble Cat6).
- Réglage automatique de luminosité par cellule intégrée.

OPTIONS D'AFFICHAGE.

- Afficheur monochrome ambre 590nm.
- Afficheur trichrome rouge/vert/jaune.

MONTAGE MURAL

- Fixation murale par 6 pièces en acier inoxydable de 20/10^{ème} et visserie inoxydable.
- Raccordement secteur et pilotage par 2 presse-étoupes métalliques en face arrière (livré avec 2m de câble en standard).

OPTIONS DISPONIBLES

- Finition thermo-laquage RAL au choix.

Dimensions hors tout en montage mural

